

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



PT 8303 SL EL OB-OB 3NAC 400V 50Hz D

EAN: 4002514897738 Artikel-Nr.: 52830306D Mat-Nr.: 7883800

Preis:



Ausstattung

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 12-15 • bei einem Füllverhältnis von 1:25 - 1:20 •
Trommelvolumen [l]: 300 • Wasserverdampfung [l/h] 11,5 [EL] • bezogen
auf eine Restfeuchte von 70% auf 0%

Steuerung

Profitronic B Plus Restfeuchtesteuerung mit 12 Programmen, •
Zustandsanzeige des Trockenprogramms, Anzeige von Restzeit bzw. •
Restfeuchte, Zusatz-Schonen-Funktion zur Reduzierung der •
Trockentemperatur nach Programmstart. • Bestimmte Parameter, wie
Reversier- und Pausenzeiten oder • Restfeuchtestufen können in der
Programmirebene verändert werden.

Programmierung / Verfahrenstechnik

Koch/Bunt trocken plus, Koch/Bunt trocken, Koch/Bunt feucht 20%, •
Koch/Bunt feucht 25%, Koch/Bunt feucht 40%, Pflegeleicht trocken, •
Pflegeleicht feucht 10%, Pflegeleicht feucht 20%, Wolle, Feinwäsche, •
Zeitprogramm kalt und Zeitprogramm warm.

Beheizung

Elektro (EL)

Elektroanschluss

3N AC 380-415V 50Hz • Absicherung [A]: 3x25 • Leistungsaufnahme
[kW]: 14,2 • Heizleistung [kW]: 13,5 (umschaltbar auf 9)

Ausstattung

Verzinkte Trommel • Zentrale Frischluftansaugung • Großflächiges
Flusensieb

Trockentechnik

Ablufttrockner • Diagonale Luftführung: • Die Luftführung nach dem
Querstromprinzip sorgt für eine optimale • Energieausnutzung, schnelle
Trocknungszeiten sowie ein perfektes • Trockenergebnis. • Verzinkte
Glattwandtrommel • Reversierautomatik sowie einstellbare
Reversierzeiten • Die Softlift Trommelrippen sorgen durch Ihre Größe und
Anordnung für • einen optimalen Wäschefall und somit für ein
hervorragendes • Trockenergebnis.

Verbrauchsdaten

Koch/Buntwäsche trocken (EL): 7,1kWh; 33 min. • [50% auf 0%
Restfeuchte, inkl. Abkühlphase bis 50°, • bei 12kg Beladung] •
Koch/Buntwäsche trocken (EL): 8,7kWh; 40 min. • [50% auf 0%
Restfeuchte, inkl. Abkühlphase bis 50°, • bei 15kg Beladung] •
Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 1,18 (EL) • bei 12kg
Beladung • Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 1,16 (EL) •
bei 15kg Beladung

Schnittstellen

Optische Schnittstelle • Standard: Anschluss für externes Stoppsignal,
Gebläse und externe • Abluftklappe

Bauform

Front und Seitenwände pulverbeschichtet octoblau, Rückwand verzinkt •
Offener Sockel: direkt mit einem Hubwagen unterfahrbar, optionale •
Sockelblende • Große Türöffnung • Türöffnungswinkel von 180° •
Ergonomische Bedienhöhe durch höher gesetzte Trommelmitte

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1800/711/1089 [EL] • Nettogewicht [kg]: 139 [EL]

Geräuschemissionen

Schalleistungspegel LwA 68,9 db(A) re 1 pW nach ISO 9614-2

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



Prüf- und Kennzeichen

VDE • CE • Spritzwasserschutz IPX4 • WEEE (Entsorgung)

Mögliches Zubehör

Sockelblende: optionale Verblendung des offenen Sockels in octoblau, •
gepulvert • Einzelplatzkassiergeräte • Schalldämpfer • Transportwagen
