

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



PT 8331 COP EL OB 3NAC 400V 50HZ D

EAN: 4002514771830 Artikel-Nr.: 52833104D Mat-Nr.: 7705010

Preis:



Ausstattung

Steuerung

Profitronic B Zeitsteuerung COP (Coin Operation) für Kassierbetrieb im • Selbstbedienungsbereich mit vierstufiger Temperaturwahl und • Zustandsanzeige des Trockenprogramms.

Beheizung

Elektro (EL)

Elektroanschluss

3N AC 380-415V 50Hz • Absicherung [A]: 3x35 • Leistungsaufnahme [kW]: 18,8 • Heizleistung [kW]: 18 (umschaltbar auf 13,5 oder 9)

Trockentechnik

Ablufttrockner • Axiale Luftführung: Die Luftführung nach dem Längsstromprinzip sorgt für • eine optimale Energieausnutzung, schnelle Trocknungszeiten sowie ein • perfektes Trockenergebnis. • Patentierte Schontrommel: Die patentierte Miele Schontrommel mit ihrer • einzigartigen Wabenstruktur garantiert die perfekte Schonung Ihrer • Wäsche. • Air Recycling: Bei der Trocknung im Längsstromprinzip werden ca. 60% der • bereits erwärmten Prozessluft dem Trockenzyklus wieder zugeführt, • wodurch optimale Verbrauchswerte und Trockenzeiten erreicht werden. • Reversierautomatik • Die Softlift Trommelrippen sorgen durch Ihre Größe und Anordnung für • einen optimalen Wäschefall und somit für ein hervorragendes • Trockenergebnis. • Zentrale Frischluftansaugung • Großflächiges Flusensieb

Verbrauchsdaten

Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 1,01 (EL) • bei 13kg Beladung • Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 0,96 (EL) • bei 16kg Beladung

Schnittstellen

Optische Schnittstelle • Standard: Anschluss für Kassiersysteme bei COP Trocknern • Standard: Anschluss für externes Stoppsignal, Gebläse und externe • Abluftklappe • Optional: Kommunikationsmodul mit serieller Schnittstelle RS232

Bauform

Außenverkleidung pulverbeschichtet octoblau, Rückwand verzinkt • Große Türöffnung • Türöffnungswinkel von 180° • Wechselbarer Türanschlag

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1400/906/1019 [EL] • Nettogewicht [kg]: 165 [EL]

Geräuschemissionen

Schalleistungspegel LwA 67,6 db(A) re 1 pW nach ISO 9614-2

Prüf- und Kennzeichen

VDE • CE • Spritzwasserschutz IPX4 • WEEE (Entsorgung)

Mögliches Zubehör

Einzelplatzkassiergeräte • Schalldämpfer • Wäschewannen / Wäschekörbe • Transportwagen