

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



PT 8401 EL OB 3NAC 400V 50Hz D

EAN: 4002514771533 Artikel-Nr.: 52840101D Mat-Nr.: 7704300

Preis:



Ausstattung

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 16-20 • bei einem Füllverhältnis von 1:25 - 1:20 • Trommelvolumen [l]: 400 • Wasserverdampfung [l/h] 22,1 [EL] • bezogen auf eine Restfeuchte von 70% auf 0%

Steuerung

Profitronic B Zeitsteuerung mit vierstufiger Temperaturwahl, Zeitwahl • bis zu 60 Minuten [in 5 Minuten Schritten], Restzeitanzeige und • Zustandsanzeige des Trockenprogramms.

Beheizung

Elektro (EL)

Elektroanschluss

3N AC 380-415V 50Hz • Absicherung [A]: 3x50 • Leistungsaufnahme [kW]: 23,8 • Heizleistung [kW]: 22,5 (umschaltbar auf 18 oder 13,5)

Trockentechnik

Ablufttrockner • Axiale Luftführung: Die Luftführung nach dem Längsstromprinzip sorgt für • eine optimale Energieausnutzung, schnelle Trocknungszeiten sowie ein • perfektes Trockenergebnis. • Patentierte Schontrummel: Die patentierte Miele Schontrummel mit ihrer • einzigartigen Wabenstruktur garantiert die perfekte Schonung Ihrer • Wäsche. • Air Recycling: Bei der Trocknung im Längsstromprinzip werden ca. 60% der • bereits erwärmten Prozessluft dem Trockenzyklus wieder zugeführt, • wodurch optimale Verbrauchswerte und Trockenzeiten erreicht werden. • Reversierautomatik • Die Softlift Trommelrippen sorgen durch Ihre Größe und Anordnung für • einen optimalen Wäschefall und somit für ein hervorragendes • Trockenergebnis. • Zentrale Frischluftansaugung • Großflächiges Flusensieb

Verbrauchsdaten

Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 1,01 (EL) • bei 16kg Beladung • Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 1 (EL) • bei 20kg Beladung

Schnittstellen

Optische Schnittstelle • Standard: Anschluss für externes Stoppsignal, Gebläse und externe • Abluftklappe • Optional: Anschluss für Spitzenlastabschaltung • Optional: Kommunikationsmodul mit serieller Schnittstelle RS232

Bauform

Außenverkleidung pulverbeschichtet octoblau, Rückwand verzinkt • Große Türöffnung • Türöffnungswinkel von 180° • Wechselbarer Türanschlag

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1400/906/1148 [EL] • Nettogewicht [kg]: 191 [EL]

Geräuschemissionen

Schalleistungspegel LwA 72,8 db(A) re 1 pW nach ISO 9614-2

Prüf- und Kennzeichen

VDE • CE • Spritzwasserschutz IPX4 • WEEE (Entsorgung)

Mögliches Zubehör

Einzelplatzkassiergeräte • Schalldämpfer • Wäschewannen / Wäschekörbe • Transportwagen