

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



PT 200C Profi@Work

EAN: 4002516003250 Artikel-Nr.: 52200001D Mat-Nr.: 10907880

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader, säulenfähig • Linie: Profi@Work • Front: Lotosweiß, emailliert • Beladungsmenge in kg: 6,5 • Füllverhältnis: 1:20 • Trommelvolumen in l: 130 • Trocknungssystem: Kondensation • Türöffnung [Ø] in mm: 410 • Türöffnungswinkel in Grad: 167 • Türanschlag: links • Patentierte Schontrommel

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim • Geeignet für das Handwerk • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für den Haushalt

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.: 2,2 • Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg: 0,53 • Programmlaufzeit in Min.: 88

Steuerung

Programmierbarkeit: Einstellung defin. Parameter • Programmsteuerung: Restfeuchtegesteuert • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Symbolen • Einstellbare Displaysprachen

Grund- und Zielgruppenprogramme

Grundprogramme

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Phasenanzahl: 1 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 220-230 • Frequenz in Hz: 50 • Heizleistung Elektro in kW: 2,51-2,74 • Gesamtanschluss in kW: 2,76-2,99 • Absicherung in A: 16

Mögliche Spannungsvarianten

Phasenanzahl: 1 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 220-230 • Heizleistung Elektro in kW: 2,51-2,74 • Gesamtanschluss in kW: 2,76-2,99 • Absicherung in A: 16

Maße und Gewicht

Außenmaß, Höhe in mm: 850 • Außenmaß, Breite in mm: 595 • Außenmaß, Tiefe in mm: 710 • Nettogewicht in kg: 58,0 • Maximale Bodenbelastung in N: 710

Emissionswerte

Arbeitsplatz: <70 dB(A) re 20 µPa • Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 9,00

Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung • Axiale Luftführung • Flusenfilter in der Tür • PerfectDry • Funktion Schonen • Kondenswasserableitung • Trocknerkorb (Option) • Trommelbeleuchtung • Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse: B • Kondensationseffizienzklasse: A • Jahresenergieverbrauch in kWh: 475 • dB(a): 70 • Laufzeit im Standardprogramm in Min.: 97 • Funktionsprinzip: Kondens • Beladungsmenge in kg: 6,5 • (Option) • Recyclingquote in %: 95

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem • Serielle Schnittstelle RS 232 (Option) • Optische Schnittstelle für Servicezugang

Prüf- und Kennzeichen

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de

The Miele logo consists of the word "Miele" in a white, bold, serif font, centered within a dark red rectangular background.

CE • VDE • VDE-EMV • Spritzwasserschutz IP X4 • WEEE • 2006/42/EG