

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



## PT 8251 COP EL ED 3NAC 400V 50Hz D

EAN: 4002514773193 Artikel-Nr.: 52825105D Mat-Nr.: 7706240

**Preis:**



### Ausstattung

#### Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 10-13 • bei einem Füllverhältnis von 1:25 - 1:20 • Trommelvolumen [l]: 250 • Wasserverdampfung [l/h] 13,6 [EL] • bezogen auf eine Restfeuchte von 70% auf 0%

#### Steuerung

Profitronic B Zeitsteuerung COP (Coin Operation) für Kassierbetrieb im • Selbstbedienungsbereich mit vierstufiger Temperaturwahl und • Zustandsanzeige des Trockenprogramms.

#### Beheizung

Elektro (EL)

#### Elektroanschluss

3N AC 380-415V 50Hz • Absicherung [A]: 3x25 • Leistungsaufnahme [kW]: 14,3 • Heizleistung [kW]: 13,5 (umschaltbar auf 9)

#### Trockentechnik

Ablufttrockner • Axiale Luftführung: Die Luftführung nach dem Längsstromprinzip sorgt für • eine optimale Energieausnutzung, schnelle Trocknungszeiten sowie ein • perfektes Trockenergebnis. • Patentierte Schontrummel: Die patentierte Miele Schontrummel mit ihrer • einzigartigen Wabenstruktur garantiert die perfekte Schonung Ihrer • Wäsche. • Air Recycling: Bei der Trocknung im Längsstromprinzip werden ca. 60% der • bereits erwärmten Prozessluft dem Trockenzyklus wieder zugeführt, • wodurch optimale Verbrauchswerte und Trockenzeiten erreicht werden. • Reversierautomatik • Die Softlift Trommelrippen sorgen durch Ihre Größe und Anordnung für • einen optimalen Wäschefall und somit für ein hervorragendes • Trockenergebnis. • Zentrale Frischluftansaugung • Großflächiges Flusensieb

#### Verbrauchsdaten

Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 0,95 (EL) • bei 10kg Beladung • Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 0,98 (EL) • bei 13kg Beladung

#### Schnittstellen

Optische Schnittstelle • Standard: Anschluss für externes Stoppsignal, Gebläse und externe • Abluftklappe • Standard: Anschluss für Kassiersysteme bei COP Trocknern • Optional: Kommunikationsmodul mit serieller Schnittstelle RS232

#### Bauform

Gerätefront aus Edelstahl • Seitenteile pulverbeschichtet octoblau, Rückwand verzinkt • Große Türöffnung • Türöffnungswinkel von 180° • Wechselbarer Türanschlag

#### Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1400/906/836 [EL] • Nettogewicht [kg]: 148 [EL]

#### Geräuschemissionen

Schallleistungspegel LwA 68,6 db(A) re 1 pW nach EN ISO 9614-2

#### Prüf- und Kennzeichen

VDE • CE • Spritzwasserschutz IPX4 • WEEE (Entsorgung)

#### Mögliches Zubehör

Einzelplatzkassiergeräte • Schalldämpfer • Wäschewannen / Wäschekörbe • Transportwagen