

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



## PT 8507 EL OB BSS 3NAC 400V 50Hz ZER

EAN: 4002514771625 Artikel-Nr.: 52850701ZERMat-Nr.: 7704360

**Preis:**



### Ausstattung

#### Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 20-25 • bei einem Füllverhältnis von 1:25 - 1:20 •  
Trommelvolumen [l]: 500 • Wasserverdampfung [l/h] 26,8 [EL] • bezogen  
auf eine Restfeuchte von 70% auf 0%

#### Steuerung

Profitronic M frei programmierbare Restfeuchtesteuerung mit großem •  
Grafikdisplay, 12 Standardprogrammen für unterschiedliche Textilien, 6 •  
Programmpakete für spezifische Zielgruppen, Bedienung mit Klartext  
• in Landessprache, einfache Programmwahl über Multifunktionswähler, 6  
• Direktwahltasten zur Anwahl von Favoriten-Programmen, •  
Speichermöglichkeit von insgesamt 199 Programmen, Chipkartenleser, •  
Betriebsdatenerfassung. • In der Betreiberebene können diverse  
Einstellungen vorgenommen sowie • individuelle Programme erstellt  
werden. Auch vor Programmstart können • Parameter, wie  
Restfeuchtestufen oder Temperaturen einfach und schnell • angepasst  
werden.

#### Programmierung / Verfahrenstechnik

Standardprogramme: Koch/Bunt trocken plus, Koch/Bunt trocken,  
Koch/Bunt • feucht 20%, Koch/Bunt feucht 25%, Koch/Bunt feucht 40%,  
Pflegeleicht • trocken, Pflegeleicht feucht 10%, Pflegeleicht feucht 20%,  
Wolle, • Feinwäsche, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm,  
Imprägnieren und • Outdoor. • Zielgruppenprogrammpakete: •  
Programmpaket Betten für Federbetten, Synthetikbetten, Naturhaarbetten  
• , • Programmpaket Gebäudereiniger für Mopp, Mikrofasermopp und  
Tücher, • Programmpaket Feuerwehr für Atemschutzmasken,  
Schutzkleidung und • Schutzkleidung imprägnieren, • Programmpaket  
Textilreiniger für WetCare sensitiv, WetCare Seide und • WetCare  
intensiv, • Programmpaket Reitstall für Pferddecke und Pferddecke  
Wolle.

#### Beheizung

Elektro (EL)

#### Elektroanschluss

3N AC 380-415V 50Hz • Absicherung [A]: 3x50 • Leistungsaufnahme  
[kW]: 28,3 • Heizleistung [kW]: 27 • (umschaltbar auf 22,5 oder 18 oder  
13,5 oder 9)

#### Trockentechnik

Ablufttrockner • Axiale Luftführung: Die Luftführung nach dem  
Längsstromprinzip sorgt für • eine optimale Energieausnutzung, schnelle  
Trocknungszeiten sowie ein • perfektes Trockenergebnis. • Patentierte  
Schontrommel: Die patentierte Miele Schontrommel mit ihrer •  
einzigartigen Wabenstruktur garantiert die perfekte Schonung Ihrer •  
Wäsche. • Air Recycling Plus: Neben der Wiederverwendung von ca. 60%  
der bereits • erwärmten Prozessluft, sorgt das Air Recycling Plus System  
für eine • Balance der Druckverhältnisse im Trockner und verbessert  
somit das • Trockenergebnis. • Einstellbare Endabkühlung Cool down •  
Elektronische Restfeuchtemessung • Reversierautomatik sowie  
einstellbare Reversierzeiten • Die Softlift Trommelrippen sorgen durch  
Ihre Größe und Anordnung für • einen optimalen Wäscheeffekt und somit für  
ein hervorragendes • Trockenergebnis. • Zentrale Frischluftansaugung •  
Großflächiges Flusensieb

#### Verbrauchsdaten

Koch/Buntwäsche trocken (EL): 9,8kWh; 24 min. • [50% auf 0%  
Restfeuchte, inkl. Abkühlphase bis 50°, • bei 20kg Beladung] •

**Fa. Bozner Wäschereitechnik**

**Inh. Christoph Bozner**

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



Koch/Buntwäsche trocken (EL): 12,5kWh; 32 min. • [50% auf 0% Restfeuchte, inkl. Abkühlphase bis 50°, • bei 25kg Beladung] • Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 0,98 (EL) • bei 20kg Beladung • Spezifischer Energieverbrauch [kWh/kg Wasser]: 0,97 (EL) • bei 25kg Beladung

---

#### **Schnittstellen**

Optische Schnittstelle • Standard: Anschluss für externes Stoppsignal, Gebläse und externe • Abluftklappe • Standard: Anschluss für Spitzenlastabschaltung • Optional: Kommunikationsmodul mit serieller Schnittstelle RS232

---

#### **Bauform**

Außenverkleidung pulverbeschichtet octoblau, Rückwand verzinkt • Große Türöffnung • Türöffnungswinkel von 180° • Wechselbarer Türanschlag

---

#### **Maße / Gewichte**

Außenmaße H/B/T [mm] 1640/1206/1002 [EL] • Nettogewicht [kg]: 238 [EL]

---

#### **Geräuschemissionen**

Schalleistungspegel LwA 72,2 db(A) re 1 pW nach ISO 9614-2

---

#### **Prüf- und Kennzeichen**

VDE • CE • Spritzwasserschutz IPX4 • WEEE (Entsorgung)

---

#### **Mögliches Zubehör**

Chipkarte Schlüssel • Chipkarte Speichern • Einzelplatzkassiergeräte • Schalldämpfer • Maskenhalter • Schnallenschutzbeutel • Wäschewannen / Wäschekörbe • Transportwagen

---