

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



PT 7186 VARIO LW 3NAC 400V 50Hz D

EAN: 4002514334288 Artikel-Nr.: 52718601D Mat-Nr.: 7060610

Preis:



Ausstattung

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 8,0 • Trommelvolumen [l]: 180

Steuerung

PROFITRONIC L VARIO, elektronische Steuerung mit graphikfähigem • LC-Display, 15 Standardprogramme mit 4 Trockenstufen, 2 • Zeitwahlprogramme, 7 Programmpakte hinzu schaltbar, einfache • Programmwahl über Multifunktionswähler, 4 Direktwahltasten zur Anwahl • von Favoriten-Programmen, Speichermöglichkeit individueller Programme, • Inbetriebnahmeroutine mehrsprachige Benutzerführung (24 Sprachen • hinterlegt), 24 h Startzeitvorwahl, Restlaufzeitanzeige, • Trommelbeleuchtung • 5 unterschiedliche Bedienmöglichkeiten in der Steuerung hinterlegt und • anwählbar: • - "Haushaltsnah" alle Programme, Optionen und Temperaturen sind für den • Benutzer veränderbar • - "4 Tasten - 4 Programme" der Benutzer kann nur aus 4 Programmen • auswählen und keine Einstellungen vornehmen • - "Logo-Restfeuchte" einfache Bedienung mit insgesamt 12 • restfeuchtegesteuerten Programmen • - "Logo-Zeit intern" einfache Bedienung mit insgesamt 12 zeitgesteuerten • Programmen • - "Logo-Zeit extern" einfache Bedienung mit insgesamt 12 zeitgesteuerten • Programmen, wobei die Trockenzeit von einem externen Kassiersystem • vorgegeben wird.; • Speziell für den Self-Service-Bereich • zusätzlicher multilingualer Einstieg möglich.

Beheizung

Elektro (EL)

Elektroanschluss

3N AC 400 V 50Hz • Absicherung [A]: 3x16 • Leistungsaufnahme [kW]: 8,50 • Heizleistung [kW]: 7,94

Ausstattung

Edelstahltrommel • Großflächenfilter mit 0,14 m² Filterfläche • große Glastür [Ø 44 cm] mit doppeltem Schauglas • Trommelbeleuchtung

Trockentechnik

Ablufttrockner mit Umluft-Trocknungssystem, Abluftstutzen DN 100, 2 • separate Motoren für Trommel- und Gebläseantrieb • Patentierte Schontrömmel mit einzigartiger Oberflächenstruktur zur • Schonung der Wäsche, abgerundete Soft-Lift Mitnahmerippen • Elektronische Feuchtigkeitsmessung - PerfectDry, • Trockensystem durch Leitwertmessung mit patentierter Kompensation • diagonale Luftführung für möglichst lange Kontaktzeiten zwischen Wäsche • und erwärmter Luft

Schnittstellen

7 polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen • optische Schnittstelle für den Kundendienst • Kommunikationsschacht zur Nachrüstung • von Schnittstellen, z.B. • Kommunikationsmodul mit RS 232 • Schnittstelle • Optional: Anschluss für Spitzenlastabschaltung

Bauform

Stabiles Gehäuse in Rahmenbauweise • Front, Seiten und Deckel lotosweiß lotosweiß (LW) • Rückwand verzinkt • Große Einfüllöffnung (37 cm Durchmesser)

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm]: 1020/700/763 • Nettogewicht [kg]: 82

Geräuschemissionen

Trocknen [dB re 1 pW]: 82

Prüf- und Kennzeichen

VDE, EMV

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



Mögliches Zubehör

Unterbauten • Wäschewagen und -wannen
