

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



PDR 908 EL D Lotosweiß D

EAN: 4002516094104 Artikel-Nr.: 52908352D Mat-Nr.: 11050680

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader, säulenfähig • Linie: Performance Plus • Front: Lotosweiß, emailliert • Beladungsmenge in kg: 8,0 • Trommelvolumen in l: 130,00 • Trocknungssystem: Abluft • Türöffnung [Ø] in mm: 370 • Türöffnungswinkel in Grad: 167 • Türanschlag: links • Schontrummel

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für Senioren- und Pflegeheime • Geeignet für das Facility Management • Geeignet für den Waschsalon • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim • Geeignet für die Textilreinigung • Mangelstube • Geeignet für das Handwerk • Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Campingplatz • Geeignet für den Sportverein • Zahnarztpraxis • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.: 5,5 • Programmlaufzeit in Min.: 42

Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Flex • Programmierbarkeit: Programmierbar • Programmsteuerung: Restfeuchtegesteuert • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Phasenanzahl: 3 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 400 • Frequenz in Hz: 50-60 • Heizleistung Elektro in kW: 6,14 • Gesamtanschluss in kW: 6,40 • Absicherung in A: 10

Mögliche Spannungsvarianten

Phasenanzahl: 3 • 1 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 400 230 • Heizleistung Elektro in kW: 6,14 2,90 • Gesamtanschluss in kW: 6,40 3,24 • Absicherung in A: 16 10

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 850 • Außenmaß, Nettobreite in mm: 596 • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 717 • Nettogewicht in kg: 51,5 • Maximale Bodenbelastung in N: 920

Emissionswerte

Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 0,76

Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung • Axiale Luftführung • Großflächenfilter • PerfectDry • Softliftrippen • Funktion Schonen • Kommunikationsschacht • Trocknerkorb (Option) • Trommelbeleuchtung • Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

(Option) • Recyclingquote in %: 95

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option) • Optische Schnittstelle für Servicezugang

Prüf- und Kennzeichen

CE • VDE • VDE-EMV • Spritzwasserschutz IP X4 • WEEE • 2006/42/EG