

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



PM 1210 EL 3NAC 400V 50-60Hz D

EAN: 4002515387245 Artikel-Nr.: 53121001D Mat-Nr.: 9740160

Preis:



Ausstattung

Leistungsmerkmale

Walzendurchmesser [mm]: 210• Arbeitsbreite [mm]: 1000• Mangleleistung [kg/h]: 30 bei Ausgangsrestfeuchte 15%, Belegungsgrad• 100%• Mangelgeschwindigkeit [m/min.]: 1,5 - 4,0

Innovative Touch Steuerung

Großes klares Touch Display• Temperaturregelung in 1°C Schritten möglich. Auswahl über drei• Temperaturbereiche zur schnellen Anwahl der gewünschten Temperatur. • Regelung der Mangelgeschwindigkeit in 0,1 m/min Schritten möglich. • Auswahl über drei Geschwindigkeitsbereiche zur schnellen Anwahl der gewünschten Geschwindigkeit. • Favoritenprogramm - Möglichkeit der Speicherung eines Favoritenprogramms• aus Temperatur und Drehzahl zur direkten Anwahl. • Reinigungs- und Wachsprogramm - Es erfolgt eine automatische Einstellung• aller Parameter für den Reinigungs- und Wachs Vorgang der Mulde. • Eingabeüberwachung - Es erscheint eine Anzeige im Display, wenn die• Mangle zu lange einseitig bemangelt wird. • Pausenfunktion - Die Pausenfunktion kann über das Display angewählt• werden. Die Mulde fährt ab und die Walze stoppt. Nach 10 Minuten wird• zusätzlich die Temperatur auf ein Minimum abgesenkt.

Beheizung

Elektro

Anschluss

3NAC 400V 50-60Hz• Absicherung [A]: 3x16• Heizleistung [kW]: 4,5• Leistungsaufnahme [kW]: 5,0

Ausstattung

Unterbewicklung Stahlwolle• Das ARAMID Nadelfiltztuch zeichnet sich durch eine sehr lange Lebensdauer• und hohe Temperaturbeständigkeit aus. • Der Miele spezifische Abnahmetisch mit Wabenlochung - Für einen• automatischen Cool Down der Wäsche. • Die Miele spezifische Fußschaltleiste "Flex Control" - Flexibel vor der• Maschine positionierbar für schnelles stoppen der Walze. • Ablegestange - Zum Ablegen und Abdampfen der Textilien. • Option: Wäschekasten zum Vorbereiten / Vorsortieren der• Wäschestücke bei Bedienung im Stehen.

Mangeltechnik

Spezielle Luftfederung der Mulde für einen gleichmäßigen Anpressdruck• über die gesamte Arbeitsbreite. • Aluminium Mulde: Durch das Muldenmaterial Aluminium erreicht die Mangle• sehr schnell die erforderliche Betriebstemperatur. • Ein perfektes Finish garantiert die spezielle Oberflächenbehandlung der• Mulde.

Schnittstellen

Serielle Schnittstelle• Option: Anschluss für Kassiergerät

Bauform

Wäschein- und Ausgabe vorn• Fingerschutzleiste• Einstellung der Bedienhöhe von 920 mm (sitzend) bis 980 mm (stehend)• über Stellfüße. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Mangle einen• optionalen Sockel mit 100 mm Höhe hinzuzufügen.

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1032/1573/470• Nettogewicht [kg]: 122

Geräuschemissionen

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



tbd dbA

Prüf- und Kennzeichen

VDE• TÜV• CE• EMV

Mögliches Zubehör

Sockel mit 100 mm Höhe• Starterpaket Reinigen und Wachsen -
Bestehend aus Reinigungstuch,• Wachstuch und Mangelwachs für
die optimale Pflege der Mulde.• Wäschekasten zum Vorbereiten /
Vorsortieren der• Wäschestücke bei Bedienung im Stehen.• Mangeltisch•
Mangelbock• Kassiergeräte
