

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



PW 5082 OB LP 3NAC 400V 50Hz D

EAN: 4002514932156 Artikel-Nr.: 51508203D Mat-Nr.: 7937730

Preis:



Ausstattung

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 8 • Trommelvolumen [l]: 80 • Schleuderdrehzahl [max. U/min.]: 1.200 • g-Faktor: 400 • Restfeuchte [%]: 52

Steuerung

PROFILINE B, elektronische Steuerung mit grafikfähigem Display. 7 • Standardprogramme mit unterschiedlichen Temperaturstufen, Bedienblende • mit Symbolbeschriftung, Anzeige des Programmes in Klartext im Display • (21 Sprachen hinterlegt). Schleuderdrehzahl • veränderbar, Programmablaufanzeige, 24h Startvorwahl und • Restlaufzeitanzeige.

Beheizung

Elektro (EL)

Antrieb

Asynchronmotor mit Frequenzumrichter

Elektroanschluss

3N AC 400V 50Hz • Absicherung [A]: 3x10 • Leistungsaufnahme [kW]: 6,5 • Heizleistung [kW]: 6,3

Wasseranschluss

1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4" • Verschraubung • 1 x Warmwasser 1/2" mit 3/4" • Verschraubung • weiterer Wasseranschluss für • Brauchwasser 1/2" vormontiert

Ausstattung

Trommel, Trommelflansch und Laugenbehälter aus Edelstahl • Laugenpumpe • faltenbalgfreie Tür • besonders robuste Konstruktion für lange Lebensdauer und hohe Stabilität

Waschtechnik

Patentierter Schontrömel • Mengenautomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem • Wasser- und Energieverbrauch • intelligente Wassereinlaufsteuerung für Kalt- und Warmwasser, • zusätzlicher Flügelradzähler für besonders genaue Mengenbestimmung des • zulaufenden Wassers - dadurch optimierte Wasser- und Energieverbräuche.

Dosiertechnik

3-fach Einspülkasten mit Auto-Clean-Technologie in der Gerätefront. • Anschlussmöglichkeit für 6 externe Dosierpumpen mittels patentiertem • Adapter zum komfortablen Anschluss der Dosierschläuche an der • Geräterückwand. Leerstandssensierung bietet hohe Prozesssicherheit.

Schnittstellen

7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen • optische Schnittstelle für den Kundendienst • Kommunikationsschacht und Schnittstellenmodul RS 232 - optional • Optional: Anschluss für Spitzenlastabschaltung

Bauform

Robustes Gehäuse in Rahmenbauweise • Front, Seiten und Deckel octoblau pulverbeschichtet (OB) • Rückwand verzinkt • Große Maschinentür ohne Faltenbalg

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm]: 1020/700/727 • Nettogewicht [kg]: 140

Geräuschemissionen

Waschen [dB re 1 pW]: 55 • Schleudern [dB re 1 pW]: 78

Prüf- und Kennzeichen

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



VDE, EMV

Mögliches Zubehör

Unterbauten • Dosierpumpen • Kassiersysteme • Wäschewagen und
-wannen
