

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



PW 5084 MopStar80 OB AV 3NAC 400V 50Hz D

EAN: 4002515249925 Artikel-Nr.: 51508406D Mat-Nr.: 9508560

Preis:



Ausstattung

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 8 • Trommelvolumen [l]: 80 • Schleuderdrehzahl [max. U/min.]: 1.300 • g-Faktor: 520 • Restfeuchte [%]: < 25 (bezogen auf Wischbezüge)

Steuerung

PROFILINE MOPP • programmierbare, elektronische Steuerung mit LCD Display, • Spezialprogramme zur Mopp- und Tuchaufbereitung mit thermischer und • chemothermischer Desinfektion. Weitere Programme für zusätzliche • Anforderungen. Programmablaufanzeige, 96 h Startzeitvorwahl, • Restzeitanzeige • Symbolblende zur einfachen und intuitiven Anwahl von Programmen.

Beheizung

Elektro (EL)

Antrieb

Asynchronmotor mit Frequenzumrichter

Elektroanschluss

3N AC 400V 50Hz • Absicherung [A]: 3x10 • Leistungsaufnahme [kW]: 6,5 • Heizleistung [kW]: 6,3

Wasseranschluss

1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung • 1 x Warmwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung

Ausstattung

Trommel, Trommelflansch und Laugenbehälter aus Edelstahl • barrierefreies Ablaufventil • faltenbalgfremde Tür • besonders robuste Konstruktion für lange Lebensdauer und hohe Stabilität

Waschtechnik

freischwingendes Aggregat mit patentierter Schontrummel zur optimalen • Moppschonung. Angepasste Verfahrenstechnik für Microfaser- oder • Baumwollwischbezüge. Vorentwässerungsverfahren zur besseren • Schmutzentfernung. Waschen und Ausrüsten von Wischbezügen und Tüchern in • einem Arbeitsgang. Unterschiedliche Restfeuchten für optimale • Reinigungsleistung "Ready to use". • Mengenautomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem • Wasser- und Energieverbrauch • intelligente Wassereinlaufsteuerung für Kalt- und Warmwasser, • zusätzlicher Flügelradzähler für besonders genaue Mengenbestimmung des • zulaufenden Wassers - dadurch optimierte Wasser- und Energieverbräuche.

Dosiertechnik

3-fach Einspülkasten mit Auto-Clean-Technologie in der Gerätefront. • Anschlussmöglichkeit für 6 externe Dosierpumpen mittels patentiertem • Adapter zum komfortablen Anschluss der Dosierschläuche an der • Geräterückwand. Leerstandssensierung bietet hohe Prozesssicherheit.

Schnittstellen

optische Schnittstelle für den Kundendienst

Bauform

Stabiles Gehäuse in Rahmenbauweise • Front, Seiten und Deckel octoblau pulverbeschichtet (OB) • Rückwand verzinkt • Große Maschinentür ohne Faltenbalg

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm]: 1020/700/727 • Nettogewicht [kg]: 140

Geräuschemissionen

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



Waschen [dB re 1 pW]: 55 • Schleudern[db re 1 pW]: 78

Prüf- und Kennzeichen

VDE, EMV

Mögliches Zubehör

Unterbauten • Dosierpumpen • Wäschewagen und -wannen
