

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de

Miele

PWM 507 DP D Lotosweiß 400 V D

EAN: 4002516093909 Artikel-Nr.: 51507151D Mat-Nr.: 11049650

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader, säulenfähig • Linie: Performance • Front: Lotosweiß, emailliert • Beladungsmenge in kg: 7,0 • Trommelvolumen in l: 64 • Türöffnung [Ø] in mm: 300 • Türöffnungswinkel in Grad: 167 • Türanschlag: rechts • Wartungsfreier Synchronmotor

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für Senioren- und Pflegeheime • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim • Geeignet für die Textilreinigung • Mangelstube • Geeignet für das Handwerk • Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Campingplatz • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness • Geeignet für den Haushalt • Zahnarztpraxis

Leistungsdaten

Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 6,60 • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss Warmwasser in kWh/kg: 0,06 • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.: 49 • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 59 • Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 48 • Restfeuchte bei Warmspülen in %: 45 • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1.600 • g-Faktor: 704 • Getestete Betriebsstunden: 30.000

Steuerung

Steuerungstyp: M Select • Programmierbarkeit: Programmierbar • Max. Startzeitvorwahl in h: 96 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Symbolen

Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer • Dosierpumpen [Anzahl]: 6 • Leerstandsensierung

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Phasenzahl: 2 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 400 • Frequenz in Hz: 50 • Heizleistung in kW: 5,30 • Gesamtanschluss in kW: 5,50 • Absicherung in A: 16

Mögliche Spannungsvarianten

Phasenzahl: 2 1 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 400 230 • Heizleistung Elektro in kW: 5,30 2,65 • Gesamtanschluss in kW: 5,50 2,85 • Absicherung in A: 16

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Warmwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Laugenpumpe: DN 22

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 850 • Außenmaß, Nettobreite in mm: 596 • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 714 • Nettogewicht in kg: 98,0 • Maximale Bodenbelastung in N: 2820

Emissionswerte

Arbeitsplatz: <70 dB(A) re 20 µPa • Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h: 1,00

Ausstattung

Desinfektionsspülen • Temperaturüberwachung • Spezialheizkörper • Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1 • Kommunikationsschacht • Geräteunabhängiges Zubehör

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



Effizienz und Nachhaltigkeit

Belademenge Energielabel in kg: 7,0• Energieeffizienzklasse: A++
+• Schleuderwirkungsklasse: A• Jahresenergieverbrauch in kWh:
123• Jahreswasserverbrauch in l: 8.800• Geräusch beim Waschen in
dB(A) re1pW: 49• Geräusche beim Schleudern in dB(A) re1pW: 74•
Mengenautomatik• Volumenstromzähler• (Option)• Recyclingquote in %:
95

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)• Optische Schnittstelle für Servicezugang

Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE-EMV• VDE• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE• 2006/42/EG
