

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



PW 6243 EL ED WEK 3N~400V50-60Hz ZER

EAN: 4002514815596 Artikel-Nr.: 51624303ZERMat-Nr.: 7764250

Preis:



Ausstattung

Leistungsmerkmale

Trennwandausführung mit reiner/unreiner Seite • Füllgewicht [kg]: 24 • Trommelvolumen [l]: 240 • Schleuderdrehzahl [max. U/min.]: 975 • g-Faktor: 360 • Restfeuchte: 46% (Warmspülen, nach 10 Minuten Schleudern)

Steuerung

Frei programmierbare, elektronische Steuerung Profitronic M mit großem • Grafikdisplay, bis zu 53 serienmäßige Festprogramme und insgesamt 199 • freigestaltbare Programmplätze, Bedienung im Klartext, • Programmablaufanzeige, Temperaturanzeige, Startzeitvorwahl, • Chipkartenleser auf der unreinen Seite; standardmäßig mit • Betriebsdatenerfassungsmodul

Programmierung / Verfahrenstechnik

Thermische Desinfektion (nach RKI) und Chemothermische Desinfektion • (nach RKI) für Wäsche oder Mopps, Standardprogramme wie Kochwäsche, • Buntwäsche, Pflegeleicht, Wolle, Extra Spülen/Schleudern, ExtraÜbergabe • und Zusatzprogramme für WetCare Anwendungen, Küchenwäsche, Tischwäsche, • Bett-/Frottierwäsche, Bettenaufbereitung, Matratzenunterlagen, • Imprägnierung, Gardinen, Schmutzfangmatten, Arbeitskleidung und • OP-Wäsche

Beheizung

Elektro (EL)

Anschluss

3N AC 380-415V 50-60Hz • Absicherung [A]: 3x50 • Leistungsaufnahme [kW]: 25,0 • Heizleistung [kW]: 24,0

Wasseranschluss

Kaltwasser 2x mit 3/4" Verschraubung • Warmwasser 1x mit 3/4" Verschraubung • Hartwasser 2x mit 3/4" Verschraubung • Kaltwasser für Flüssigdosierung 1x mit 3/4" Verschraubung

Waschtechnik

Patentierter Schontrömel • Intelligente Wassereinlaufsteuerung für Kalt- und Warmwasser • Mengenautomatik • Sanftanlauf • Schöpfrippentechnik • Unwuchtsensierung

Dosiertechnik

4-fach Einspülkasten in der Gerätefront • Standardmäßig vorgerüstet mit dem Multifunktionsmodul 01 (Dosierung 1-6) • Anschlussmöglichkeit für externe 12 Dosierpumpen

Bauform

Gerätefronten in Edelstahl mit Display auf der reinen Seite • Seitenwände und Deckel Octoblau (einbrennbeschichtet) • Große, 145° nach oben zu öffnende Maschinentüren ohne Faltenbalg

Maße / Gewichte

Maschinenmaße H/B/T [mm] 1705/1337/870 (EL) • Nettogewicht [kg]: 820 (EL)

Prüf- und Kennzeichen

VDE • TÜV • CE • EMV • Spritzwasserschutz IPX4

Mögliches Zubehör

Dosierpumpe, Dosiergehäuse, Dosierständer, Rückschlagventil • Wrasen- und Schaumableitung • Kommunikationsmodul mit serieller Schnittstelle RS232 • Zusatzgebläse • Flügelradzähler • Chipkarte Speichern • Sockel geschlossen • Wiegesockel • Wäschewannen / -körbe • Transportwagen