

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



PW 814 EL WEK Waschmaschine

EAN: 4002515557419 Artikel-Nr.: 51814111ZERMat-Nr.: 10085640

Preis:



Ausstattung

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 14 / 16 • Füllverhältnis: 1:10 / 1:9 • Trommelvolumen [l]: 140 • Schleuderdrehzahl [max. U/min.]: 1.075 • g-Faktor: 460 • Restfeuchte [%]: 44

Steuerung

Frei programmierbare, elektronische Steuerung Profifronic M mit großem • Grafikdisplay, 16 serienmäßige Festprogramme und 183 freigestaltbare • Programmplätze, Bedienung im Klartext, Programmablaufanzeige, • Temperaturanzeige, Startzeitvorwahl, Chipkartenleser

Programmierung / Verfahrenstechnik

Grundprogramme: Kochwäsche 90°C, Buntwäsche 60°C, Buntwäsche intensiv • 60°C, Buntwäsche 30°C, Buntwäsche intensiv 30°C, Pflegeleicht 60°C, • Pflegeleicht intensiv 60°C, Pflegeleicht 30°C, Pflegeleicht intensiv • 30°C, Feinwäsche 30°C, Wolle 30°C, Handwaschbare Wolle 30°C, Extra • Stärken, Extra Spülen, Extra Schleudern, Extra Ablauf • Programmpaket Gebäudereiniger für die Desinfektion und das Ausrüsten von • Wischbezügen und Tüchern, Waschen von Schmutzfangmatten • Programm zur Reinigung der Maschine • Programmpaket Feuerwehr für Atemschutzmasken, Schutzkleidung waschen und • imprägnieren

Beheizung

Elektro (EL)

Antrieb

Drehstrom-Asynchronmotor mit Frequenzumrichter

Anschluss

3N 380-415V 50-60Hz • Absicherung [A]: 3x25 • Leistungsaufnahme [kW]: 15,5 • Heizleistung [kW]: 14

Wasseranschluss

Kaltwasser 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Warmwasser 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Optional: Hartwasser 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung

Ausstattung

Ovaler Edelstahllaugenbehälter • Ablaufventil direkt am Laugenbehälter DN70 • Frei unterspülbarer Spezialheizkörper

Waschtechnik

EcoSpeed Waschrhythmus • Patentierte Schontrummel 2.0 • Unwuchtsensierung • Mengenautomatik • Schöpfrippen 2.0 • Buntwäsche 60° (EL, WW, FV 1:10): 0,054 kWh/kg; 6,69 l/kg; 43 min.

Dosiertechnik

3-fach Waschmitteleinspülkasten in der Gerätefront • Anschlussmöglichkeit für externe 12 Dosierpumpen

Schnittstellen

Optische Schnittstelle • Kommunikationsschacht zur Nutzung von Schnittstellenmodulen • Optional: Serielle Schnittstelle RS232 • Optional: Anschluss für Kassiersysteme • Optional: Anschluss für Spitzenlastabschaltung • Optional: Multifunktionsmodul 01 für Dosierung 1-6, externes • Stoppsignal, Anschluss für Spitzenlastabschaltung

Bauform

Gerätefront Edelstahl • Seitenwände und Deckel octoblau (einbrennbeschichtet) • Rückwand verzinkt • OneFingerTouch Maschinentür mit automatischem Türverschluss undeiner • großen Einfüllöffnung von 415 mm Durchmesser

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



Maße / Gewichte

Gehäusemaße H/B/T [mm]: 1450/920/757 • Nettogewicht [kg]: 324 •
Schalleistungspegel Waschen 59,6 dB(A) • Schalleistungspegel
Schleudern 76,2 dB(A)

Prüf- und Kennzeichen

CE • Spritzwasserschutz IPX4 • WEEE • Maschinenrichtlinienkonform
nach 2006/42/EG

Mögliches Zubehör

Dosierpumpe, Dosiergehäuse, Dosierständer, Rückschlagventil •
Wäschewannen / -körbe • Transportwagen • Unterbau offen oder
geschlossen • Wiegesockel • Flusenfilterkasten • Flügelradzähler •
Wrasen- und Schaumableitung • Wasserrückgewinnungsmodul •
Schutzbeutel • Schnallenschutzbeutel • Chipkarte Schlüssel • Chipkarte
Speichern
