

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de

**Miele**

## PW 200 LP Profi@Work

EAN: 4002516003540 Artikel-Nr.: 51200001D Mat-Nr.: 10908980

**Preis:**



### Ausstattung

#### Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader, säulenfähig • Linie: Profi@Work • Front: Lotosweiß, emailliert • Füllverhältnis: 1:9 • Beladungsmenge in kg: 7,0 • Trommelvolumen in l: 59 • Türöffnung [Ø] in mm: 300 • Türöffnungswinkel in Grad: 180 • Türanschlag: rechts • Frequenzumrichter • Patentierte Schontrommel

#### Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim • Geeignet für das Handwerk • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für den Haushalt

#### Leistungsdaten

Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg: 8,00 • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg: 0,16 • Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l: 52,0 • Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh: 1,05 • Programmaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 79 • Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 49 • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1.400 • g-Faktor: 526

#### Steuerung

Programmierbarkeit: Einstellung defin. Parameter • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Symbolen • Einstellbare Displaysprachen

#### Grund- und Zielgruppenprogramme

Grundprogramme

#### Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer • Patentierter AutoClean-Einspülkasten • Dosierpumpen [Anzahl]: 4

#### Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Elektroanschluss: 230V~ 50HZ • Phasenzahl: 1 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 230 • Frequenz in Hz: 50 • Heizleistung in kW: 3,00 • Gesamtanschluss in kW: 3,20 • Absicherung in A: 16

#### Mögliche Spannungsvarianten

Phasenzahl: 1 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 230 • Frequenz in Hz: 50 • Heizleistung Elektro in kW: 3,00 • Gesamtanschluss in kW: 3,20 • Absicherung in A: 16

#### Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Laugenpumpe: DN 22

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Höhe in mm: 850 • Außenmaß, Breite in mm: 595 • Außenmaß, Tiefe in mm: 725 • Nettogewicht in kg: 109,0 • Maximale Bodenbelastung in N: 3000

#### Emissionswerte

Arbeitsplatz: <70 dB(A) re 20 µPa • Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h: 1,00

### Ausstattung

**Fa. Bozner Wäschereitechnik**

**Inh. Christoph Bozner**

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: [service@bozner.de](mailto:service@bozner.de)

The Miele logo consists of the word "Miele" in a white, serif font, centered within a dark red rectangular background.

Unwuchtüberwachung• Temperaturüberwachung• Spezialheizkörper•  
Mengenautomatik• Volumenstromzähler• Trommelbeleuchtung LED,  
Klasse 1• Geräteunabhängiges Zubehör

---

**Effizienz und Nachhaltigkeit**

Belademenge Energielabel in kg: 7,0• Energieeffizienzklasse: A++  
+• Schleuderwirkungsklasse: A• Jahresenergieverbrauch in kWh:  
175• Jahreswasserverbrauch in l: 9.680• Geräusch beim Waschen in  
dB(A) re1pW: 54• Geräusche beim Schleudern in dB(A) re1pW: 73•  
Recyclingquote in %: 95

---

**Anschlussmöglichkeiten**

Kassiersystem• Optische Schnittstelle für Servicezugang•  
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)• (Option)

---

**Prüf- und Kennzeichen**

CE• VDE-EMV• VDE• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE• 2006/42/EG

---