

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de

**Miele**

## PWM 506 DV D Mop Star 60 Lotosweiß D

EAN: 4002516093336 Artikel-Nr.: 51506261D Mat-Nr.: 11049750

**Preis:**



### Ausstattung

#### Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader, säulenfähig • Linie: Performance • Front: Lotosweiß, emailliert • Beladungsmenge in kg: 6,0 • Trommelvolumen in l: 57 • Türöffnung [Ø] in mm: 300 • Türöffnungswinkel in Grad: 167 • Türanschlag: rechts • Wartungsfreier Synchronmotor

#### Anwendung

Geeignet für das Facility Management

#### Leistungsdaten

Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 8,20 • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss Warmwasser in kWh/kg: 0,06 • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.: 49 • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 59 • Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 52 • Restfeuchte bei Warmspülen in %: 50 • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1.400 • g-Faktor: 535

#### Steuerung

Steuerungstyp: M Select • Programmierbarkeit: Programmierbar • Max. Startzeitvorwahl in h: 96 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Symbolen

#### Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer • Dosierpumpen [Anzahl]: 6 • Leerstandsensierung

#### Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Phasenzahl: 2 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 400 • Frequenz in Hz: 50 • Heizleistung in kW: 4,60 • Gesamtanschluss in kW: 4,80 • Absicherung in A: 16

#### Mögliche Spannungsvarianten

Phasenzahl: 2 1 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 400 230 • Heizleistung Elektro in kW: 4,60 2,30 • Gesamtanschluss in kW: 4,80 2,50 • Absicherung in A: 16

#### Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Warmwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Ablaufventil: DN 70

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 850 • Außenmaß, Nettobreite in mm: 596 • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 714 • Nettogewicht in kg: 99,0 • Maximale Bodenbelastung in N: 2820

#### Emissionswerte

Arbeitsplatz: <70 dB(A) re 20 µPa • Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h: 1,00

#### Ausstattung

Patentierter Vorentwässerung • Tuchaufbereitung • Desinfektionsspülen • Temperaturüberwachung • Spezialheizkörper • Kommunikationsschacht • Geräteunabhängiges Zubehör

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

Mengenautomatik • Volumenstromzähler • (Option) • Recyclingquote in %: 95

#### Anschlussmöglichkeiten

Optische Schnittstelle für Servicezugang

#### Kapazitäten

**Fa. Bozner Wäschereitechnik**

**Inh. Christoph Bozner**

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: [service@bozner.de](mailto:service@bozner.de)



Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]: 31• [Anzahl]: 27• [Anzahl]: 50•  
[Anzahl]: 35

---

**Prüf- und Kennzeichen**

CE• VDE-EMV• VDE• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE• 2006/42/EG

---